

JAGUAR - tuulikaappimatto

Jaguar-tuulikaappimatto on erittäin kestävä ja korkealaatuinen kotimainen ritilämatto ulko- ja sisäkäyttöön. Suositeltavia käyttökohteita ovat kauppakeskukset, marketit, pankit, hotellit, liike- ja teollisuuskiinteistöt sekä esim. taloyhtiöt. Jaguar- ritilämatto valmistetaan tehtaalla 40x10 cm elementeistä haluttuun kokoon ja toimitetaan määrämittoihin kasattuna. Jaguar-maton kaarimainen kuvio raapii tehokkaasti pois kaiken karkean lian. Moduulien avoin rakenne kerää suurenkin lika- ja lumimäärän maton sisälle. Kitkanystyrät maton pinnalla ja pehmeät lamellit tehostavat lian kerääntymistä ja estävät liukastumista märällä tai kylmällä matolla.



Jaguar – tuulikaappimatto

Kestävä rakenne ja materiaali

Jaguar -matto valmistetaan UV-suojatusta kumimuovisekoitteisesta raaka-aineesta, jolla on erinomainen kulutuksen ja pakkasen kestävyys. Jaguar –maton rakenne kestää luonnollisesti myös jatkuvaa ja raskasta kärryliikennettä.

Alhaiset siivouskustannukset

Kevyt ja helppohoitoinen Jaguar - tuulikaappimatto on rullattavissa kaikkiin suuntiin siivouksen aikana. Jaguar on todella vaivaton rullata ylös ja se nopeuttaa oleellisesti tuulikaapin siivousta.

Vesiurat maton pohjassa

Jaguar - maton molempiin paksuuksiin on tehty alapintaan vesiurat. Ne mahdollistavat veden virtaamisen pois ja pitävät alustan ja lattiapinnat kuivina. Tämän johdosta kiinteistön lattiapinnat ovat turvalliset, koska liukastumisvaaraa ei ole.

Tarvikkeet:


Jaguar muoviviistelista 12 mm x 40 cm
Jaguar alumiinilista 9/12 mm x 300 cm
Jaguar alumiinilista 16/20 mm x 300 cm
Jaguar logonapit 12, 16 ja 20 mm
Jaguar kiinnitysankkurit 12, 16 ja 20 mm




Musta



Grafiitin harmaa



Vaalean harmaa



Vihreä



Sininen



Terrakotta

Tekniset tiedot:	
Materiaali:	Nitriilikumisekoitteinen (NBR) kierrätysmateriaali
Moduulin koko:	400 x 100mm
Pakkaus:	24 moduulia / pkt (= 0,96 m ²)
Korkeus:	12mm, 16mm, 20mm & 25mm
Paino:	4,9 kg/m ² , 7,1 kg/m ² , 9 kg//m ² , 11,3kg//m ²
Värit:	Musta, grafiitin harmaa, vaalean harmaa, vihreä, tumman sininen & terrakotta
Käyttölämpötila:	-35°C - +70°C
Liukastumisenesto:	DIN 51130: R10
Paloluokitus:	EN 13501: Cfl - s1
Emissiot:	ISO 16000-9: Päästöluokka M1 materiaali tilauksesta