

## VENTURE ALUMIINIMATOT

Venture Harjas on kestävä alumiinirunkoinen tuulikaappimatto ulko- ja sisäkäyttöön. Venture tuulikaappimatto soveltuu erityisesti kauppakeskusten, suurmyymälöiden, liike- ja teollisuuskiinteistöjen sekä julkisten tilojen sisäänkäynteihin.

Venture Harjas tuulikaappimatto sopii myös kovan liikenteen tuulikaappeihin, joissa raskas kärryliikenne vaatii matolta erinomaista kulutuskestävyyttä.



Venture Alumiinimatot

Venture Harjasmatto on äänetön, koska alumiiniprofiilien pohjassa on pitkittäissuuntainen äänenvaimennusnauha. Maton ylikulusta ei siten aiheudu haitallista melua sisätiloihin.

Venture maton harjasniput pysäyttävät kengänpohjissa kantautuvan lian kulkeutumisen sisätiloihin ja estävät liukastumisia matolla. Harjakset harjaavat kuraa, lunta, karkeaa likaa ja hiekkaa ilman, että kenkiä tarvitsee pyyhkiä mattoon.

Venture maton rakenne on avonainen, joten alumiiniprofiilien väliin kerääntyvä lika voidaan poistaa vaivattomasti siivouksen yhteydessä. Lika poistetaan helposti rullaamalla matto ensin kokoon ja lattiapinta puhdistetaan harjaamalla tai imuroimalla.

### **Muovihaka**

Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi

Puh: (09) 290 22 20

Fax: (09) 250 48 07

[www.muovihaka.com](http://www.muovihaka.com)

[info@muovihaka.com](mailto:info@muovihaka.com)

Saatavilla myös muita vaihtoehtoja sekä näiden yhdistelmiä.  
Alla kuvat ja paksuudet.

#### Venture Harjas



Paksuus: 16, 19, 24 ja 28mm

#### Venture Kumi



Paksuus: 10, 14, 17, 22 ja 27 mm

#### Venture Tekstiili



Paksuus: 10, 14, 18, 23 ja 28 mm

#### Venture Harjas-Kumi



Paksuus: 16, 19, 24 ja 28 mm

#### Venture Kumi-Tekstiili



Paksuus: 10, 14, 18, 23 ja 28 mm

#### Venture Harjas-Tekstiili



Paksuus: 16, 19, 24 ja 28 mm

#### TEKNISET TIEDOT:

Materiaali:	Alumiini runko, nylon harjakset. Saatavilla myös tekstiili ja kumi liuskat. Huomioi eri paksuudet.			
Moduulikoko:	Mittatilaus matto			
Paksuudet:	16 mm,	19 mm,	24 mm,	28 mm
Paino:	12 kg/m <sup>2</sup>	16 kg/m <sup>2</sup>	17 kg/m <sup>2</sup>	19 kg/m <sup>2</sup>
Harjas värit:	Musta, harmaa			
Käyttölämpötila:	-35°C - +70°C			
Liukastumisenesto:	DIN 51130: R12			
Paloluokitus:	EN 13501: Cfl - s1			
Emissiot:	ISO 16000-9: TVOC luokka A+			

#### Muovihaka

Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi

Puh: (09) 290 22 20

Fax: (09) 250 48 07

www.muovihaka.com

info@muovihaka.com